



System ComTec je určen pro středně velké až velké provozy produkující beton, maltu nebo anhydrit.

Velká promývací nádrž zařízení - v závislosti na modelu 3 m³ / 6 m³, dovoluje rychlé vyprázdnění materiálu do výsypek. Vymývací výkon činí podle modelu 20 m³/h nebo 30 m³/h. System dosahuje vynikající výsledky při oddělování částic od 0,2 mm.

Patentovaný vynášecí dopravník je dostupný v několika délkách pro nastavení různých výšek při vysypávání. Hliníkový kryt na zvedacích pístech umožňuje snadné otevírání při čištění a údržbě. Ložiska mimo dosah vodní lázně a žárově zinkovaná konstrukce zvyšují životnost.

Výsypky jsou dostupné v různých formách i velikostech podle provozních požadavků. Na přání zákazníka je také možné zařízení vybavit zimním balíčkem.

System ComTec je vyráběn také ve verzi mobilní jednotky opatřené kompletní elektroinstalací.



**VELKÝ OBJEM NÁDRŽE
A VYMÝVACÍ VÝKON**



**DOKONALÁ SEPARACE
ČÁSTIC OD 0,2 MM**



**ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ
KONSTRUKCE**



**ULOŽENÍ LOŽISEK
MIMO VODU**



**LEHCE OTVÍRATELNÝ
HLINÍKOVÝ KRYT**



**MOŽNOST VYHŘÍVÁNÍ
V ZIMNÍM OBDOBÍ**



RWS je spolehlivý systém pro recyklaci zbytkového betonu vhodný zejména pro menší a mobilní betonárny.

Kompaktnost stroje je základním předpokladem snadného transportu a rychlé instalace. Kvalitní komponenty a žárově zinkované provedení zaručují dlouhou životnost zařízení. Variabilně nastavitelný šnekový dopravník umožňuje ideální zachycení různých pevných částic. Sběrací násypky jsou dostupné v mnoha formách a velikostech podle individuálních potřeb provozovatele.

Systém je dodáván také v mobilním provedení.



**RYCHLÁ A SNADNÁ
INSTALACE**



**DOKONALÁ SEPARACE
ČÁSTIC OD 0,2 MM**



**ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ
KONSTRUKCE**



**VELKÝ OBJEM
NÁDRŽE**



**JEDNODUCHÉ
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**



**NASTAVITELNÝ
ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK**

