



MOBILNÍ VOLUMETRICKÉ MÍCHAČE SÉRIE E



Objevte nové možnosti podnikání ve stavebnictví a využívejte výhody vlastní výroby betonu s míchači série E.

Volumetrické míchače série E míchají kontinuálně konstantní rychlostí až 1 m³ za minutu. Komponenty směsi jsou nepřetržitě dodávány do mísícího prostoru. Dávkování je neustále kontrolováno počítačovou jednotkou. Systém průběžného vážení s elektronickými snímači zaručuje maximální přesnost produkce.

Panel řídicí jednotky umožňuje okamžitě přerušit nebo ukončit proces míchání, provést korekturu zadání nebo změnit recepturu míchané směsi. Jednotlivé suroviny jsou skladovány v oddělených zásobnících. Nepoužité zásoby lze nadále použít a nevzniká žádný odpad.

Díky oddělenému uložení vstupních surovin, systému obsluhy vyžadujícímu jen jednoho operátora a míchání přesně určeného množství zvolené směsi v reálném čase jsou nejvíce flexibilním, univerzálním a zároveň ekonomicky vysoce výhodným řešením výroby betonu.



MAXIMÁLNÍ MOBILITA
pro výrobu v určeném
místě a čase



PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ
všech komponentů
míchané směsi



**MÍCHÁNÍ ZADANÉHO
MNOŽSTVÍ**
podle aktuální potřeby



ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ
s možností výběru
ze 40 receptur



**ŽÁDNÝ ZBYTKOVÝ
BETON**
po zastavení výroby



EKO PŘÍVĚTIVOST
dána spotřebou surovin
a energií bez plýtvání

MODELY SÉRIE E

s možností výběru montážní platformy a širokou nabídkou volitelné výbavy přesně na míru vašim potřebám



MONTÁŽNÍ PLATFORMY



NÁKLADNÍ
AUTO




STACIONÁRNÍ
ZÁKLADNA



ŽELEZNIČNÍ
VŮZ

VÝROBNÍ MOŽNOSTI



BETON



STUDENÝ
ASFALT



MALTA

STANDARDNÍ MODELY SÉRIE E

MODEL	BLEND E025	BLEND E050	BLEND SEVENTY
Rozměry	4600 x 1930 x 2250 mm	5900 x 2300 x 2250 mm	6400 x 2450 x 2250 mm
Zásobník kameniva	5 m ³	9 / 10 m ³	12 / 14 m ³
Zásobník cementu	2500 kg	3500 kg	4000 kg
Nádrž na vodu	1 x 1500 l / 2 x 1500 l *	1 x 2000 l / 2 x 2000 l *	1 x 2000 l / 2 x 2000 l *
Nádrže na aditiva	až 3 x 42 l *	až 3 x 42 l *	až 3 x 42 l *
Výrobní kapacita	50 - 70 m ³ /h	50 - 70 m ³ /h	50 - 70 m ³ /h
Pohon	diesel 37 kW / PTO **	diesel 37 kW / PTO **	diesel 37 kW / PTO **
Hmotnost	2800 kg / 2300 kg ***	3100 kg / 2600 kg ***	3300 kg / 2800 kg ***

* počet nádrží na vodu a aditiva je volitelný / ** PTO pouze při instalaci na nákladní auto / *** celková hmotnost je závislá na typu pohonu

HORIZONTÁLNÍ CEMENTOVÁ SILA

Kompatibilita sil s míchači série E umožňuje napojení přímo na jejich řídicí jednotku. Doplnování zásobníku cementu míchače pak probíhá průběžně podle potřeby.

MODEL	S016	S026	S032	S042
Délka	4500 mm	7200 mm	9000 mm	12000 mm
Kapacita	16 m ³	26 m ³	32 m ³	42 m ³



ALPAM
myslíme dál, myslíme mobilně

ALPAM s.r.o.

Všehrdova 487, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika
t +420 608 712 562 / e info@alpam.cz / w www.alpam.cz

