



## VARIOMIX® / MINIMIX®

Kontejnerové mobilní betonárny řady VARIOMIX® jsou ideální pro městské stavby přístupné nákladním autům. Vyžadují málo místa, přesto mají vysoký výkon. Jejich univerzálnost dokládá také možnost paralelního vypouštění do domíchávače, bádie a čerpadla betonu.

Moduly mají mezinárodní přepravní rozměry, montáž jediným jeřábem proběhne za 1 pracovní den. Design umožňuje přidat k základním 2 cementovým silům další 4 a zvětšit kapacitu z 90 na 390 tun. Lze zvýšit i počet komor zásobníku kameniva ze 4 (200 m<sup>3</sup>) na 10 (500 m<sup>3</sup>).

MINIMIX® je kompaktní verzi betonárny VARIOMIX® sestávají se z pouhých dvou vertikálních modulů.



**MECHANICKÉ  
SESTAVENÍ ZA 1 DEN**



**BEZ PEVNÝCH  
ZÁKLADŮ**



**MODULÁRNÍ  
DESIGN**



**PRODUKCE  
AŽ 130 M<sup>3</sup>/H**

	VARIOMIX® 2000	VARIOMIX® 2200	VARIOMIX® 2500	VARIOMIX® 3000	MINIMIX® 1200
Výrobní kapacita (m <sup>3</sup> /h)	90	100	115	130	50
Objem míchačky (m <sup>3</sup> )	2.00	2.25	2.50	3.00	1.25
Váha kameniva (kg)	6000	6000	6000	6000	2500
Váha cementu (kg)	1800	1800	1800	1800	500
Objem přísad (l)	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 12.5
Objem vody (l)	600	600	600	600	250

# LINEMIX®

Horizontální mobilní kontejnerové betonárny LINEMIX® nabízí prostor srovnatelný se stacionárními provozy. Avšak díky stavbě na prefabrikované základové bloky, sestaveným cementovým silům a kompletní elektroinstalaci probíhá jejich montáž výrazně rychleji.

Násypník je plnitelný elevátorem nebo pásem. Výrobní objem dosahuje až 145 m<sup>3</sup>/h. Modely LINEMIX® jsou připravené k zapojení prvků pro vyhřívání, chlazení a dávkování drátků. Moduly řady LINEMIX® je možné kombinovat s moduly řady EUROMIX®.

Modely řad LINEMIX® B a LINEMIX® B TWINPOWER s výstupní kapacitou až 340 m<sup>3</sup>/h jsou pak vhodné pro velká staveniště, jako jsou letiště nebo dálnice.



LINEMIX®	2200	2500	3000	3300
Výrobní kapacita (m <sup>3</sup> /h)	100	115	130	145
Objem míchačky (m <sup>3</sup> )	2.25	2.50	3.00	3.33
Váha kameniva (kg)	5000	6000	7500	8000
Váha cementu (kg)	1200	1800	2100	2100
Objem přísad (l)	2 x 12.5	2 x 12.5	2 x 25	2 x 25
Objem vody (l)	530	600	720	800



LINEMIX® B	3300 B	4000 B	4500 B	2 x 3300 B	2 x 4000 B	2 x 4500 B
Výrobní kapacita (m <sup>3</sup> /h)	145	170	185	260	310	330
Objem míchačky (m <sup>3</sup> )	3.33	4.00	4.50	2 x 3.33	2 x 4.00	2 x 4.50
Váha kameniva (kg)	8000	10000	11000	2 x 8000	2 x 10000	2 x 11000
Váha cementu (kg)	2100	2400	2600	2 x 2100	2 x 2400	2 x 2600
Objem přísad (l)	2 x 25	2 x 25	2 x 30	4 x 25	4 x 25	4 x 30
Objem vody (l)	800	1000	1100	2 x 800	2 x 1000	2 x 1100

LINEMIX® B TWINPOWER	2 x 3300 B	2 x 4000 B	2 x 4500 B
Výrobní kapacita (m <sup>3</sup> /h)	270	320	340
Objem míchačky (m <sup>3</sup> )	2 x 3.33	2 x 4.00	2 x 4.50
Váha kameniva (kg)	10000	10000	10000
Váha cementu (kg)	2 x 2100	2 x 2400	2 x 2600
Objem přísad (l)	4 x 25	4 x 25	4 x 30
Objem vody (l)	2 x 800	2 x 1000	2 x 1100

